

BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO

UNIVERSO GESSO & DRYWALL

Descrição: Universo Gesso & Drywall é uma tinta fosca, e desenvolvida para aplicação direta sobre superfícies de gesso. Possui ótima cobertura, baixo odor e rápida secagem. Indicado como fundo e acabamento para pintura sobre os mais variados tipos de gesso, drywall, sancas e placas em tetos. Possui acabamento fosco e de uso interno.

Propriedades físico-química

Cor: Branca

Viscosidade: 84 - 99 KU

Peso Específico: 1,14 - 1,26

Ponto de Fulgor: >93,3º Celsius

Baixa Toxicidade

Classificação: Este produto está classificado conforme norma ABNT NBR 11702 - Tipo 4.5.13. Produto em conformidade com a norma NBR 15079-1 e NBR 14942.

Informações Técnicas

Composição: Emulsão acrílica modificada, cargas minerais inertes, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aditivos especiais, biocidas e água.

Prazo de Validade: 36 meses

Embalagens disponíveis: 18L e 3,6L.

Rendimento Acabado

Lata 18L até 83m²

Galão 3,6L até 17m²

O rendimento pode variar conforme o tipo de superfície e método de aplicação.

Aplicação:

Rolo de lã de pelo baixo, pincéis e airless.

Secagem toque: 1h

Entre demãos: 4h

Final: 12h

Diluição:

Diluir com água limpa

1ª demão em superfícies não seladas de gesso, drywall, sancas e placas em tetos, massa corrida ou acrílica diluir com 40% de água limpa. Demais demãos diluir com 20% de água limpa. Para airless diluir de 10% a 20% com água limpa para todas as demãos.

Demãos: Duas a Três demãos são recomendadas para atingir a cobertura adequada, porém dependendo do tipo de superfície e cor utilizada, pode ser necessário um número maior de demãos. Homogeneizar bem o produto.

Limpeza: Limpe as ferramentas c/ água e sabão.

Recomendações: Evite aplicar em dias chuvosos. Aplique com temperatura ambiente entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 85%.



PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

Norma ABNT NBR 13245: A superfície deve estar firme, limpa, seca e sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo. A preparação cuidadosa da superfície a ser pintada é princípio fundamental para que a pintura dure por muito tempo. Veja como tratar cada caso:

Gesso Corrido sobre alvenaria: Aguardar a secagem completa do gesso antes da tinta, seguindo as diluições recomendadas em cada demão.

Drywall: Aplicar uma demão mais diluída do Universo Gesso & Drywall para uniformizar a absorção e promover a aderência das demais camadas de tinta de acabamento.

Manchas sobre placas de gesso: Este problema normalmente ocorre pela contaminação do desmoldante utilizado na fabricação das placas, e se manifestam quando dissolvido pela tinta aplicada. Recomendamos aplicar uma demão do Universo Fundo Nivelador, diluído em 10% com aguarrás, para isolar a superfície antes da aplicação da tinta de acabamento.

Superfície caiada ou com partículas soltas / fibrocimento: Raspar ou escovar para eliminar as partes soltas, aplicar Universo Fundo Preparador de Paredes antes da tinta.

Imperfeições rasas: Corrigir com Universo Massa Corrida para interior (áreas não molháveis) ou Universo Massa Acrílica para exterior. Lixar, eliminar o pó e aplicar nos pontos tratados a tinta diluída com 30% de água limpa.

Imperfeições profundas e reboco novo: Corrigir com argamassa e aguardar cura e secagem por 30 dias. Aplique o Universo Gesso & Drywall mais diluído na primeira demão.

Manchas de gordura ou graxa: Lavar com uma mistura de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar secagem antes de pintar.

Mofo: Lavar com solução de água sanitária e água (proporção de 1:1) deixar agir por 30 min. Enxaguar bem e aguardar a secagem antes de pintar.

A performance e o desempenho do produto dependem das condições ideais da preparação da superfície onde será aplicada a de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como: uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, técnicas de aplicação e outros, em casos excepcionais.

CUIDADOS

Após a aplicação do produto, não expor durante 3 semanas, a superfície pintada a esforços, pois a película da tinta estará em processo de cura.

Aplique a tinta em ambientes com temperatura entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 85%.

As superfícies próximas ao rodapé devem ser rigorosamente observadas quanto a cura e a secagem, mesmo após 30 dias.

Manter o ambiente bem ventilado com portas e janelas abertas durante a preparação, aplicação e secagem.

Utilizar máscara protetora, luvas e óculos de segurança, durante o lixamento e aplicação da tinta.

**Maiores informações entre em contato
com nosso departamento técnico
08007711655**

**SUPORTE AO MÉDICO
ATENDIMENTO 24 HORAS / CIATox.
Centro de Informação e Assistência Toxicológica
(11) 2661 8571 ou 0800 0148110**

