

BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO

UNIVERSO MASSA PARA MADEIRA BASE ÁGUA

Descrição: Universo Massa para Madeira Base Água é um produto fácil de aplicar e lixar, possui ótimo poder de enchimento, boa aderência, secagem rápida e baixo odor. É indicada para nivelar e corrigir imperfeições rasas de madeiras em ambientes externos e internos, proporcionando um acabamento mais liso e uniforme. Recomendamos mexer o produto antes de aplicar.

Propriedades físico-químicas

Viscosidade: 5,7 – 6,2 cm

Peso Específico: 1,68 – 1,76

Ponto de Fulgor: >93,3º Celsius

Classificação: Este produto está classificado conforme norma NBR 11702 - Tipo 4.7.3

Composição: Emulsão acrílica modificada, cargas minerais inertes, pigmentos inorgânicos e/ou orgânicos, aditivos especiais e água.

Prazo de Validade: 36 meses

Embalagens disponíveis: 1,4Kg e 5,6Kg

Rendimentos: até 4m² /demão / 1,4Kg
até 15m² /demão / 5,6kg

Aplicação:

Desempenadeira ou Espátula de aço

Secagem toque: 1h

Entre demãos: 4h

Final: 12h

Diluição:

Pronta para uso

Demãos: Duas a três, lixar entre demãos. (lixa para massa nº220 ou 240)

Limpeza: Limpe as ferramentas c/ água e sabão.

Recomendações: Evite aplicar em dias chuvosos. Aplique com temperatura ambiente entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 85%.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

Norma ABNT NBR 13245: Qualquer que seja a superfície a ser pintada deverá estar limpa e completamente livre de umidade, gordura, sem ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, resina natural da madeira, etc. Os Produtos devem ser bem mexidos antes de serem aplicados. Obs.: O rendimento pode variar de acordo com o tipo de substrato, preparação da superfície e método de aplicação. Para garantir a aderência da tinta de acabamento sobre a Massa é de fundamental importância eliminar totalmente o pó proveniente do lixamento.

Mofa: Lavar com solução de água sanitária e água (proporção de 1:1),deixar agir por 30min. Enxaguar bem aguardar a secagem e pintar.



Superfícies com partes soltas: raspar, escovar, lixar até completa remoção.

Superfícies brilhantes: Lixar até eliminação total do brilho.

Superfícies com gordura ou graxa: Lavar com uma mistura de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar secagem antes de pintar.

Madeira resinosa: Lavar a superfície com pano embebido com Thinner, deixe secar e repita a operação.

Madeira nova: lixar para eliminar farpas, aplicar uma demão de Fundo Base Água Universo, após a secagem aplicar Massa para Madeira Universo para corrigir imperfeições, aguardar completa secagem lixar e aplicar o acabamento desejado.

Madeiras Pintadas: Lixar, remover o pó, aplicar Massa para Madeira Base Água Universo conforme recomendado.

Recomendações:

Manter o ambiente bem ventilado com portas e janelas abertas durante a preparação, aplicação e secagem. Utilizar máscara protetora, luvas e óculos de segurança durante o lixamento e aplicação do produto.

**Maiores informações, entre em contato
com nosso departamento técnico
08007711655**

**SUPORTE AO MÉDICO
ATENDIMENTO 24 HORAS / CIATox
Centro de Informações e Assistência Toxicológica
(11) 2661 8571 ou 0800 0148110**

